

SCFvh 4002

Réfrigérateur-congélateur de laboratoire avec
NoFrost
Perfection

LIEBHERR



Volume brut/utile	
Réfrigérateur	272/206 l
Congélateur	112/58 l
Dimensions extérieures en mm (L/P/H)	597/654/2044
Dimensions intérieures en mm (L/P/H)	
Réfrigérateur	460/423/1037
Congélateur	406/292/595
Consommation électrique en 365 jours	277 kWh
Température ambiante	+10 °C à +35 °C
Dégagement de chaleur	290 kJ/h
Réfrigérant	R 600a
Niveau sonore	48 dB(A)
Fréquence / tension	50/60 Hz / 220-240 V~
Système de réfrigération	dynamique
Dégivrage	automatique
Plage de température réglable	
Réfrigérateur	+3 °C à +16 °C
Congélateur	-9 °C à -30 °C
Matériau de l'habillage/couleur	acier / blanc
Matériau de la porte	acier
Matériau de la cuve intérieure	ABS alimentaire blanc
Régulation électronique	ecran couleur 2,4", Touch & Swipe
Alarme de température	optique et sonore
Alarme de panne de courant	immédiatement en cas de panne de courant pour min. 12 heures
Contact sans potentiel	oui
Type de mise en réseau	SmartModule
Solution de mise en réseau	intégré, amovible
Interface de connexion	WiFi/LAN
Enregistreur de données	Intégré, interface USB
Eclairage intérieur	LED
Tablettes de rangement réglables	4
Surface de rangement utile en mm (L / P)	460 / 423
Résistance tablettes de rangement	45 kg
Charge totale maximale	345 kg
Tiroirs	3
Poignée barre	poignée antimicrobienne avec mécanisme d'ouverture
Passage de capteurs	1 x Ø 10 mm
DIN 13277	oui
Type de serrure	mécanique
Ouverture de porte	à droite, réversibles
Poids brut/net	90/83 kg
EAN-Nr.	9005382247594

SCFvh 4032

Réfrigérateur-congélateur de laboratoire avec
NoFrost
Perfection

LIEBHERR



Volume brut/utile

Réfrigérateur 284/206 l

Congélateur 112/58 l

Dimensions extérieures en mm (L/P/H) 597/654/2044

Dimensions intérieures en mm (L/P/H)

Réfrigérateur 460/423/1037

Congélateur 406/292/595

Consommation électrique en 365 jours 459 kWh

Température ambiante +10 °C à +35 °C

Dégagement de chaleur 380 kJ/h

Réfrigérant R 600a

Niveau sonore 48 dB(A)

Fréquence / tension 50/60 Hz / 220-240 V~

Système de réfrigération dynamique

Dégivrage automatique

Plage de température réglable

Réfrigérateur +3 °C à +16 °C

Congélateur -9 °C à -30 °C

Matériau de l'habillage/couleur acier / blanc

Matériau de la porte Isolierglastür / Stahl

Matériau de la cuve intérieure ABS alimentaire blanc

Régulation électronique écran couleur 2,4", Touch & Swipe

Alarme de température optique et sonore

Alarme de panne de courant immédiatement en cas de panne de courant pour min. 12 heures

Contact sans potentiel oui

Type de mise en réseau SmartModule

Solution de mise en réseau intégré, amovible

Interface de connexion WiFi/LAN

Enregistreur de données Intégré, interface USB

Eclairage intérieur LED, activable séparément

Tablettes de rangement réglables 4

Surface de rangement utile en mm (L / P) 460 / 423

Résistance tablettes de rangement 45 kg

Charge totale maximale 345 kg

Tiroirs 3

Poignée barre poignée antimicrobienne avec mécanisme d'ouverture

Passage de capteurs 1 x Ø 10 mm

DIN 13277 oui

Type de serrure mécanique

Ouverture de porte à droite, réversibles

Poids brut/net 103/97 kg

EAN-Nr. 9005382247716