

# SRPvg 6501

Réfrigérateur de laboratoire avec réfrigération par air pulsé

## Performance



# LIEBHERR



|  |   |
|--|---|
| Volume brut/utile                        | 614/480 l   |
| Dimensions extérieures en mm (L/P/H)     | 697/867/2135  |
| Dimensions intérieures en mm (L/P/H)     | 489/638/1493  |
| Consommation électrique en 365 jours     | 178 kWh <sup>1</sup>  |
| Température ambiante                     | +10 °C à +35 °C   |
| Dégagement de chaleur                    | 305 kJ/h  |
| Réfrigérant                              | R 290   |
| Niveau sonore                            | 60 dB(A)  |
| Fréquence / tension                      | 50 Hz / 220-240 V~  |
| Système de réfrigération                 | ventilé   |
| Dégivrage                                | automatique   |
| Plage de température réglable            | -2 °C à +16 °C  |
| Gradient / fluctuation max.              | 3,1 °C <sup>2</sup> / 3,7 °C <sup>3</sup>                               |
| Matériau de l'habillage/couleur          | acier / blanc   |
| Matériau de la porte / couleur           | acier / blanc   |
| Matériau de la cuve intérieure           | Acier chrome-nickel (1.4301 / AISI 304)                                 |
| Régulation électronique                  | Affichage digital avec touches tactiles, Easy Touch                     |
| Alarme de température                    | optique et sonore   |
| Alarme de panne de courant               | lorsque le courant revient  |
| Contact sans potentiel                   | oui   |
| Type de mise en réseau                   | SmartModule   |
| Solution de mise en réseau               | Installation ultérieure possible  |
| Interface de connexion                   | WLAN/LAN (en option)  |
| Eclairage intérieur                      | Eclairage plafonnier LED  |
| Tablettes de rangement réglables         | 4   |
| Type de clayettes                        | Grilles plastifiées   |
| Surface de rangement utile en mm (L / P) | 480 / 638   |
| Résistance tablettes de rangement        | 60 kg   |
| Charge totale maximale                   | 240 kg  |
| Roulettes                                | roulettes orientables avec frein à l'avant, roulettes fixes à l'arrière |
| Poignée barre                            | poignée encastrée verticale   |
| Passage de capteurs                      | 1 x Ø 12 mm   |
| Type de serrure                          | mécanique à clé   |
| Ouverture de porte                       | à droite, réversibles   |
| Poids brut/net                           | 148/129 kg  |
| EAN-Nr.                                  | 9005382248898   |

<sup>1</sup> Mesurée à température ambiante de + 25 °C et température intérieure de + 5 °C pour réfrigérateurs et - 20 °C pour congélateurs.

<sup>2</sup> Gradient tel que défini dans EN 60068-3: la différence entre les moyennes des températures les plus chaudes et les plus froides mesurées, augmentées de leur incertitude élargie, tout au long de la durée des mesures.

<sup>3</sup> Fluctuation max. selon EN 60068-3: la plus grande valeur de fluctuation déterminée tout au long de la durée des mesures.