

# SRTvh 1501

Réfrigérateur de laboratoire avec réfrigération par air pulsé  
**Perfection**



# LIEBHERR



|                                              |                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Volume brut/utile                            | 134/102 l                                                    |
| Dimensions extérieures en mm (L/P/H)         | 597/605/819                                                  |
| Dimensions intérieures en mm (L/P/H)         | 450/440/620                                                  |
| Consommation électrique en 365 jours         | 111 kWh <sup>1</sup>                                         |
| Température ambiante                         | +10 °C à +35 °C                                              |
| Dégagement de chaleur                        | 130 kJ/h                                                     |
| Réfrigérant                                  | R 600a                                                       |
| Niveau sonore                                | 44 dB(A)                                                     |
| Fréquence / tension                          | 50/60 Hz / 220-240 V~                                        |
| Système de réfrigération                     | ventilé                                                      |
| Dégivrage                                    | automatique                                                  |
| Plage de température réglable                | +3 °C à +16 °C                                               |
| Stabilité de la température                  | +5 °C ±2 K <sup>2</sup>                                      |
| Matériau de l'habillage/couleur              | acier / blanc                                                |
| Matériau de la porte / couleur               | acier / blanc                                                |
| Matériau de la cuve intérieure               | PS alimentaire blanc                                         |
| Régulation électronique                      | Écran tactile couleur 2.4", Touch & Swipe                    |
| Alarme de température                        | optique et sonore                                            |
| Alarme de panne de courant                   | immédiatement en cas de panne de courant pour min. 12 heures |
| Contact sans potentiel                       | oui                                                          |
| Type de mise en réseau                       | SmartModule                                                  |
| Solution de mise en réseau                   | intégré, amovible                                            |
| Interface de connexion                       | WiFi/LAN                                                     |
| Enregistreur de données                      | Intégré, interface USB                                       |
| Eclairage intérieur                          | Colonne d'éclairage LED à gauche                             |
| Tablettes de rangement réglables             | 3                                                            |
| Type de clayettes                            | Grilles plastifiées                                          |
| Surface de rangement utile en mm (L / P)     | 450 / 425                                                    |
| Résistance tablettes de rangement            | 45 kg                                                        |
| Charge totale maximale                       | 180 kg                                                       |
| Poignée barre                                | poignée antimicrobienne avec mécanisme d'ouverture           |
| Passage de capteurs                          | 1 x Ø 12 mm                                                  |
| DIN 13277                                    | oui                                                          |
| Type de serrure                              | mécanique à clé                                              |
| Ouverture de porte                           | à droite, réversibles                                        |
| Poids brut/net                               | 37/35 kg                                                     |
| EAN-Nr.                                      | 9005382268511                                                |
| Classe de salle blanche selon ISO EN 14664-1 | Classe ISO 6                                                 |
| Classe de salle blanche GMP                  | GMP classe B                                                 |


<sup>1</sup> Mesurée à température ambiante de + 25 °C et température intérieure de + 5 °C pour réfrigérateurs et - 20 °C pour congélateurs.

<sup>2</sup> Calculé suiv ant la FDX 15-140

# SRTvh 1511

Réfrigérateur de laboratoire avec réfrigération par air pulsé

Perfection



# LIEBHERR



|                                              |                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Volume brut/utile                            | 137/102 l                                                    |
| Dimensions extérieures en mm (L/P/H)         | 597/605/819                                                  |
| Dimensions intérieures en mm (L/P/H)         | 450/460/620                                                  |
| Consommation électrique en 365 jours         | 187 kWh <sup>1</sup>                                         |
| Température ambiante                         | +10 °C à +35 °C                                              |
| Dégagement de chaleur                        | 170 kJ/h                                                     |
| Réfrigérant                                  | R 600a                                                       |
| Niveau sonore                                | 44 dB(A)                                                     |
| Fréquence / tension                          | 50/60 Hz / 220-240 V~                                        |
| Système de réfrigération                     | ventilé                                                      |
| Dégivrage                                    | automatique                                                  |
| Plage de température réglable                | +3 °C à +16 °C                                               |
| Stabilité de la température                  | +5 °C ±3 K <sup>2</sup>                                      |
| Matériau de l'habillage/couleur              | acier / blanc                                                |
| Matériau de la porte / couleur               | Porte vitrée isolée avec cadre en plastique / blanc          |
| Matériau de la cuve intérieure               | PS alimentaire blanc                                         |
| Régulation électronique                      | Écran tactile couleur 2.4", Touch & Swipe                    |
| Alarme de température                        | optique et sonore                                            |
| Alarme de panne de courant                   | immédiatement en cas de panne de courant pour min. 12 heures |
| Contact sans potentiel                       | oui                                                          |
| Type de mise en réseau                       | SmartModule                                                  |
| Solution de mise en réseau                   | intégré, amovible                                            |
| Interface de connexion                       | WiFi/LAN                                                     |
| Enregistreur de données                      | Intégré, interface USB                                       |
| Eclairage intérieur                          | Colonne lumineuse LED à gauche, commutable séparément        |
| Tablettes de rangement réglables             | 3                                                            |
| Type de clayettes                            | Grilles plastifiées                                          |
| Surface de rangement utile en mm (L / P)     | 450 / 425                                                    |
| Résistance tablettes de rangement            | 45 kg                                                        |
| Charge totale maximale                       | 180 kg                                                       |
| Poignée barre                                | poignée antimicrobienne avec mécanisme d'ouverture           |
| Passage de capteurs                          | 1 x Ø 12 mm                                                  |
| DIN 13277                                    | oui                                                          |
| Type de serrure                              | mécanique à clé                                              |
| Ouverture de porte                           | à droite, réversibles                                        |
| Poids brut/net                               | 45/43 kg                                                     |
| EAN-Nr.                                      | 9005382268636                                                |
| Classe de salle blanche selon ISO EN 14664-1 | Classe ISO 6                                                 |
| Classe de salle blanche GMP                  | GMP classe B                                                 |

<sup>1</sup> Mesurée à température ambiante de + 25 °C et température intérieure de + 5 °C pour réfrigérateurs et - 20 °C pour congélateurs.

<sup>2</sup> Calculé suiv ant la FDX 15-140