

SFPvh 1402

Congélateur de laboratoire avec réfrigération par air pulsé

Perfection



LIEBHERR



Volume brut/utile	1391/1091 l
Dimensions extérieures en mm (L/P/H)	1427/867/2135
Dimensions intérieures en mm (L/P/H)	1210/638/1493
Consommation électrique en 365 jours	1162 kWh ¹
Température ambiante	+10 °C à +35 °C
Dégagement de chaleur	1485 kJ/h
Réfrigérant	R 290
Niveau sonore	60 dB(A)
Fréquence / tension	50/60 Hz / 220-240 V~
Système de réfrigération	dynamique
Dégivrage	automatique
Plage de température réglable	-9 °C à -35 °C
Gradient / fluctuation max.	2,9 °C ³ / 4,9 °C ⁴
Matériau de l'habillage/couleur	acier / blanc
Matériau de la porte / couleur	acier / blanc
Matériau de la cuve intérieure	Acier chrome-nickel (1.4301 / AISI 304)
Régulation électronique	écran couleur 2,4", Touch & Swipe
Alarme de température	optique et sonore
Alarme de panne de courant	immédiatement en cas de panne de courant pour min. 12 heures
Contact sans potentiel	oui
Type de mise en réseau	SmartModule
Solution de mise en réseau	intégré, amovible
Interface de connexion	WiFi/LAN
Enregistreur de données	Intégré, interface USB
Eclairage intérieur	Colonne lumineuse LED des deux côtés
Tablettes de rangement réglables	8
Type de clayettes	Grilles plastifiées
Surface de rangement utile en mm (L / P)	480 / 638
Résistance tablettes de rangement	60 kg
Charge totale maximale	520 kg
Roulettes	5 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein de stationnement
Poignée barre	poignée encastrée verticale
Passage de capteurs	1 x Ø 12 mm
DIN 13277	oui
Type de serrure	électronique, avec télécommande
Ouverture de porte	à gauche et à droite : fixes
Poids brut/net	235/210 kg
EAN-Nr.	9005382249772

¹ Mesurée à température ambiante de + 25 °C et température intérieure de + 5 °C pour réfrigérateurs et - 20 °C pour congélateurs.

³ Gradient tel que défini dans EN 60068-3: la différence entre les moyennes des températures les plus chaudes et les plus froides mesurées, augmentées de leur incertitude élargie, tout au long de la durée des mesures.

⁴ Fluctuation max. selon EN 60068-3: la plus grande valeur de fluctuation déterminée tout au long de la durée des mesures.