

UPS 6000

Alimentation de secours
pour armoire réfrigérée
jusqu'à 12h d'autonomie*



ONDULEUR UPS 6000

Avec l'onduleur UPS 6000, stockez vos médicaments et vaccins en toute sécurité jusqu'à 12 heures après une panne de courant. Grâce à sa technologie d'onde sinusoïdale pure, l'onduleur UPS 6000 vous fournit une sortie de courant stable pour garantir une qualité de courant parfaite.

En cas de délestage ou de coupure de courant, l'onduleur UPS 6000 prendra le relais immédiatement pour garantir la chaîne du froid de vos médicaments et vaccins.

LES ATOUTS

-  **Technologie On-Line (Double Conversion)**
pour garantir en permanence une qualité de courant parfaite.
-  **Gestion intelligente des batteries (BMS)**
connexion possible à des packs supplémentaires pour prolonger la durée de fonctionnement du système.
-  **Temps de transfert 0ms**
-  **Ecran d'affichage LCD**
pour gérer et surveiller facilement l'ensemble du système.
-  **Mode ECO**
L'onduleur bascule en mode ECO pour augmenter l'efficacité du système.
-  **Protection contre les surtensions et les pics de tension**
-  **Logiciel de gestion PowerPanel**
Le logiciel fournit une vue d'ensemble du système, y compris les informations vitales de l'onduleur, afin de surveiller et assurer un bon fonctionnement.
-  **Garantie 2 ans**
-  **Facile d'installation (aide à l'utilisation par Hotline technique gratuite)**

* Test interne effectué avec des batteries neuves et entièrement chargées sur une armoire réfrigérée LIEBHERR RFVM 4011 (200Wh de puissance) non utilisée dans un environnement compris entre 19°C et 25°C.

** Ne pas utiliser sur armoire réfrigérée d'une puissance supérieure à 450Wh.

*** Il est très important de stocker les onduleurs et leurs batteries dans un environnement compris entre 19°C et 25°C, passé ces seuils de fonctionnement la durée de vie des batteries sera altérée.

**** L'autonomie est approximative et varie en fonction de l'âge de la batterie, de son niveau de charge et notamment de l'environnement.
L'autonomie de l'onduleur sera ainsi plus ou moins diminuée si votre armoire réfrigérée est ouverte plusieurs fois pendant la coupure de courant.

CARACTERISTIQUES

	Onduleur
Largeur (mm)	260
Hauteur (mm)	708
Profondeur (mm)	550
Poids (kg)	70

 **L'installation de ce modèle nécessite l'intervention d'un électricien.**