

# SRFvg 5511

Réfrigérateur de laboratoire avec réfrigération par air pulsé

Performance



# LIEBHERR



|                                          |                                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Volume brut/utile                        | 588 l                                              |
| Dimensions extérieures en mm (L/P/H)     | 747/769/1684                                       |
| Dimensions intérieures en mm (L/P/H)     | 606/536/1442                                       |
| Consommation électrique en 365 jours     | 433 kWh                                            |
| Température ambiante                     | +10 °C à +35 °C                                    |
| Dégagement de chaleur                    | 542 kJ/h                                           |
| Réfrigérant                              | R 600a                                             |
| Niveau sonore                            | 49 dB(A)                                           |
| Fréquence / tension                      | 50 Hz / 220-240 V~                                 |
| Système de réfrigération                 | dynamique                                          |
| Dégivrage                                | automatique                                        |
| Plage de température réglable            | +3 °C à +16 °C                                     |
| Gradient / fluctuation max.              | 3,8 °C / 3,2 °C                                    |
| Matériau de l'habillage/couleur          | acier / blanc                                      |
| Matériau de la porte                     | verre                                              |
| Matériau de la cuve intérieure           | ABS alimentaire blanc                              |
| Régulation électronique                  | écran monochrome, boutons tactiles                 |
| Alarme de température                    | optique et sonore                                  |
| Alarme de panne de courant               | lorsque le courant revient                         |
| Contact sans potentiel                   | oui                                                |
| Type de mise en réseau                   | SmartModule                                        |
| Solution de mise en réseau               | Installation ultérieure possible                   |
| Interface de connexion                   | WLAN/LAN (en option)                               |
| Eclairage intérieur                      | Bandeau de plafonniers à LED, commutateur séparé   |
| Tablettes de rangement réglables         | 5                                                  |
| Type de clayettes                        | Grilles plastifiées                                |
| Surface de rangement utile en mm (L / P) | 600 / 536                                          |
| Résistance tablettes de rangement        | 60 kg                                              |
| Charge totale maximale                   | 300 kg                                             |
| Poignée barre                            | poignée antimicrobienne avec mécanisme d'ouverture |
| Passage de capteurs                      | 1 x Ø 10 mm                                        |
| Type de serrure                          | mécanique                                          |
| Ouverture de porte                       | à droite, réversibles                              |
| Poids brut/net                           | 105/96 kg                                          |
| EAN-Nr.                                  | 9005382246436                                      |

(SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION)

# SRFvg 5501

Réfrigérateur de laboratoire avec réfrigération par air pulsé

**Performance**



# LIEBHERR



|                                          |                                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Volume brut/utile                        | 558 l                                              |
| Dimensions extérieures en mm (L/P/H)     | 747/769/1684                                       |
| Dimensions intérieures en mm (L/P/H)     | 606/536/1460                                       |
| Consommation électrique en 365 jours     | 250 kWh                                            |
| Température ambiante                     | +10 °C à +35 °C                                    |
| Dégagement de chaleur                    | 317 kJ/h                                           |
| Réfrigérant                              | R 600a                                             |
| Niveau sonore                            | 49 dB(A)                                           |
| Fréquence / tension                      | 50 Hz / 220-240 V~                                 |
| Système de réfrigération                 | dynamique                                          |
| Dégivrage                                | automatique                                        |
| Plage de température réglable            | +3 °C à +16 °C                                     |
| Gradient / fluctuation max.              | 3,9 °C / 3,0 °C                                    |
| Matériau de l'habillage/couleur          | acier / blanc                                      |
| Matériau de la porte                     | acier                                              |
| Matériau de la cuve intérieure           | ABS alimentaire blanc                              |
| Régulation électronique                  | écran monochrome, boutons tactiles                 |
| Alarme de température                    | optique et sonore                                  |
| Alarme de panne de courant               | lorsque le courant revient                         |
| Contact sans potentiel                   | oui                                                |
| Type de mise en réseau                   | SmartModule                                        |
| Solution de mise en réseau               | Installation ultérieure possible                   |
| Interface de connexion                   | WLAN/LAN (en option)                               |
| Tablettes de rangement réglables         | 5                                                  |
| Type de clayettes                        | Grilles plastifiées                                |
| Surface de rangement utile en mm (L / P) | 600 / 536                                          |
| Résistance tablettes de rangement        | 60 kg                                              |
| Charge totale maximale                   | 300 kg                                             |
| Poignée barre                            | poignée antimicrobienne avec mécanisme d'ouverture |
| Passage de capteurs                      | 1 x Ø 10 mm                                        |
| Type de serrure                          | mécanique                                          |
| Ouverture de porte                       | à droite, réversibles                              |
| Poids brut/net                           | 86/80 kg                                           |
| EAN-Nr.                                  | 9005382246412                                      |

(SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION)