

MedPharma P1501 - MedPharma V1511



MedPharma P1501



MedPharma V1511



P= Porte pleine / V= Porte vitrée

*photos non contractuelles : les armoires sont livrées avec 3 grilles et 1 panier /tiroirs en option

INFORMATIONS PRODUITS

- › Appareils qualifiables selon FD X15-140, conforme aux recommandations de l'Ordre des Pharmaciens.
- › Refroidissement ventilé $+5^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$.
- › Température réglable de $+3^{\circ}\text{C}$ à $+16^{\circ}\text{C}$.
- › Dégivrage et évaporation des condensats automatique.
- › Plaque de protection de l'évaporateur anti-congélation.
- › Carrosserie en acier avec traitement epoxy blanc anticorrosion.
- › Cuve en ABS thermoformé avec angles arrondis.
- › Isolation polyuréthane haute densité épaisseur 55mm (injectée sans HFC).
- › Porte vitrée avec serrure et sens d'ouverture réversible.
- › Eclairage LED avec interrupteur indépendant (porte vitrée).
- › Arrêt de ventilation à l'ouverture de porte.
- › Rappel de porte automatique.
- › Poignée à dépression antibactérienne.
- › Régulation électronique avec affichage & réglage par pas de $0,1^{\circ}\text{C}$.
- › Alarme température haute/basse visuelle et sonore (seuils réglables).
- › Alarme ouverture de porte visuelle et sonore.
- › Contact libre de potentiel (NO/NF) pour le raccordement à un système de contrôle à distance.
- › L'éclairage intérieur de l'appareil se met à clignoter cas d'incidents (porte vitrée).
- › Sauvegarde de la température mini et maxi.
- › Dispositif SafetyDevice anti-congélation à $+2^{\circ}\text{C}$.
- › Equipée de grilles renforcées en acier plastifié, charge max 45kg.
- › Fluide propre R-600a.

MedPharma P1501 - MedPharma V1511


LES PLUS PRODUITS


Tiroirs aluminium coulissants (en option) :


tiroirs en aluminium très résistants avec façades transparentes, pour permettre une vue d'ensemble optimale, et entièrement modulables.


Relais d'alarme :

votre appareil peut être connecté à un système d'alarme. Cela permet de vous alerter en cas de dépassement de température ou d'ouverture de porte prolongée.


Cartographie en 9 points de mesure :

les réfrigérateurs Liebherr présentent une dérive minimale de la température. Chaque appareil est calibré selon la norme FD X-15 140 et cartographier en 9 points de mesure.


Alarme en cas de coupure de courant

vous êtes informé de la panne de courant lorsque le courant est rétabli. L'appareil signale la durée de la coupure de courant et indique la température maximale atteinte pendant cette période.


+2 °C - SafetyDevice :

protection contre le gel en cas de dysfonctionnement. La fonction SafetyDevice +2 °C prend le contrôle afin de maintenir la température stable et active une alarme.


Poignée antibactérienne :

la poignée à décompression, facile à manipuler, contient des substances antimicrobiennes spéciales qui réduisent les bactéries jusqu'à 99,99 %.



10 ans

Disponibilité des pièces de rechange pendant dix ans :

Liebherr garantit la disponibilité des pièces de rechange pendant au moins dix ans.



15 ans

Conçu pour une durée de vie de minimum 15 ans :

des matériaux de haute qualité et une fabrication solide, font des appareils Liebherr des appareils robustes, fiables et extrêmement durables.

MedPharma P1501 - V1511



LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	MedPharma P1501	MedPharma V1511		MedPharma P1501 / V1511
Informations standard			Autres spécifications	
Matériau de la porte	Acier	Verre	Matériau de la cuve intérieure	ABS blanc
Volume brut total	134 Litres	137 l	Porte à fermeture automatique	Oui
Consommation électrique par an	156 kWh	214 kWh	Charnières de porte	Droite, réversible
Fluctuation maximale réfrigérateur	4,6°C	4,9°C	Poignée	Poignée à levier antimicrobienne
La production de chaleur en kJ/h	170 kJ/h	235 kJ/h	Joint de porte changeable	Oui
Poids brut / net	39 / 35 kg	45 / 43 kg	Surface utile grille	450x425 mm
Éclairage réfrigérateur	non	Plafonnier LED	Affichage de la température	Affichage digital de la température
Éclairage commutable	non	oui	Type de bandeau de commande	Touches tactiles, Easy Touch
Carrosserie	Blanc		Position panneau de commande	Dans la porte
Matériaux du boîtier	Acier		Alarme d'élévation de la température	Optique et sonore
Niveau sonore	47 dB(A)		Alarme de panne de courant	Lorsque le courant revient
Classe climatique	7		Alarme porte ouverte	Alarme sonore porte ouverte
Convient pour une température ambiante de	de +10°C à 35°C		Couleur porte	Blanc
Réfrigérant	R600a		Convient pour l'intégration réseau	Oui
Tension	220-240 V ~		Conduit pour détecteur de température extérieur	Oui
Fréquence	50 Hz		SafetyDevice - +2°C	Oui
Puissance	1 A		Serrure	Mécanique à clé
Plage de température réfrigération	de +3°C à +16°C		Evacuation de l'eau de dégivrage	Oui
Système de dégivrage armoire	Dégivrage auto		Pieds réglables en hauteur	2
Système de réfrigération	Dynamique		Matériau pieds réglables en hauteur	Acier galvanisé
Tablettes de rangement	4		Calibrage	Calibrage à 1 point
dont réglable(s) en hauteur	3		Limites d'alarme réglables	Oui
Matériau tablette de rangement	Clayettes Plastifiées		Interface	WiFi / LAN (en option)
Résistance tablette de rangement	45 kg		Contact sans potentiel	Oui
Dimensions				
Appareils (lpxh)	597x605x820 mm			
Emballage (lpxh)	615x710x890 mm			
Dimensions intérieures en mm (lpxh)	450x460x620 mm			
Longueur câble d'alimentation	300 cm			